

HOLZARTEN

Von Lärche bis Robinie

KONTAKT

Zu uns

FASSADEN

Natürlich aus Holz



ROBINIEN-SHOP
TERRASSEN- & FASSADENHOLZ

TRADITION
IST KEINE
FRAGE DES
ALTERS.



LARS KUNZE
EMIL-UEBERALL-STRASSE 41
01159 DRESDEN

FON 0351 - 411 36 25
FAX 0351 - 411 36 26
FUNK 0178 - 707 07 09

MAIL@HOLZFASSADEN-DRESDEN.DE

HOLZFASSADEN-DRESDEN.DE



Holzart	Dauerhaftigk.-Klasse	Anmerkung
Robinie	1-2: Sehr Dauerhaft	Widerstandsfähig gegen Holzfäule
Fichte	4	Reagiert träge auf Befeuchtung
Lärche	3-4	Harzhaltig, Kernholz ohne Splint GK3
Kiefer	3-4	Harzhaltig, Imprägniert auch GK3
Douglasie	3	Kesseldruckimprägniert auch für GK4

KONSTRUKTION

Individuell – mit Erfahrung

WIR BEACHTEN PHYSIKALISCHE BEANSPRUCHUNGEN:

- Hinterlüftung
- Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Hagel)
- Hohe relative Luftfeuchte
- Spritzwasser
- Kondensatbildung
- Schimmelbildung
- Temperatur
- Globalstrahlung
- Wind & Luftverunreinigung
- Klima am Haus



BEISPIELE

Verschiedene Holzfassden



UNSERE GRUNTYPEN UND VARIATIONEN

- Einfache Stülpchalung
- Offene Brettschalung
- Brettschalung mit Falz
- Offene Bekleidung mit Rhombusleisten
- Doppel-Rhombusprofil mit Nut und Feder
- Konische Stülpchalung mit Falz
- Rhombusleisten versetzt montiert
- Boden Deckel Bekleidung
- Deckleistenbekleidung
- Schindeln
- uvm.

WÄRMEDÄMMUNG

Ökologisch Nachhaltig

Bei Bau- und Dämmstoffen ist die ökologische Bilanz besonders wichtig. Es hängen Wohngesundheit und Wohngefühl entscheidend von den verwendeten Baumaterialien ab.



Nicht zuletzt durch die Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) und steigende Energiepreise wächst das Bewusstsein für Ökologie und Umweltschutz im Bau. Die Energiebilanz von Gebäuden und damit deren Dämmung, sowie die Herkunft der Rohstoffe nehmen eine immer zentralere Stellung ein.

HOLZSCHUTZ

So schützen Sie die Holzassade



Für eine natürliche Vergrauung von Holzfassaden sind folgende Dinge wichtige Faktoren:

Holzart, Einschnittart, Verlegerichtung, Holzausgleichsfeuchte, Klimabedingung am Haus, Umgebungsfeuchte, Konstruktiver Holzschutz

Bei farbigen Holzfassaden gibt es folgende Möglichkeiten:

Imprägnierung, Grundierung, Farblose Holzlasuren, Dünn-schichtlasur, Dickschichtlasur & Wetterschutzfarben